Stella | Advanced Technology®

PROFALUX
Protection extérieure et confort intérieur

Notice chargeur Booster + Volets Solaires

A PARTIR D'OCTOBRE 2024 1

A PARTIR DE MAI 2019–commandes supérieures à C19-058000 2

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2017-commandes supérieures à C17-058000 2

AVANT SEPTEMBRE 2017-commandes inférieures à C17-057800 2

⚠ ***Si le rechargement du produit vous expose à un risque de chute, veillez à prendre les précautions nécessaires afin d'être assuré lors de l'opération***

A PARTIR D'OCTOBRE 2024

1) Dévisser la vis qui maintient le panneau côté joue.
2) Laisser le panneau suspendu et maintenu par la 2ème vis.



3) Débrancher le connecteur de la batterie : fils noir et rouge
4) Brancher le chargeur Booster + sur le connecteur de la batterie.

Le voyant du chargeur s'allume en rouge fixe lorsque la batterie se charge

Pour information :

5) Temps de charge minimum pour assurer quelques allers/retours environ 20 minutes
6) Temps de charge complet environ 1h40 (⚠ Ne jamais dépasser 2h de charge)
7) Si le voyant s'allume en alternance rouge et vert ⚠ ➔ la batterie est défectueuse, il faut la remplacer.
8) Le voyant passe au vert fixe lorsque la charge est terminée.

Déconnecter alors le chargeur Booster + de la carte électronique puis du secteur.

9) Rebrancher le connecteur de la batterie.
10) Ranger les connecteurs et les câbles dans la réservation et revisser le panneau.

A PARTIR DE MAI 2019–commandes supérieures à C19-058000

1) Retirer le cache plastique à droite du panneau solaire.

Batterie : fils noir et rouge

2) Débrancher le connecteur de la batterie : fils noir et rouge

3) Brancher le chargeur Booster + sur le connecteur de la batterie.
Le voyant du chargeur s'allume en rouge fixe lorsque la batterie se charge
4) Le voyant passe au vert fixe lorsque la charge est terminée.
Déconnecter alors le chargeur Booster + de la carte électronique puis du secteur.
5) Rebrancher le connecteur de la batterie.
6) Remettre le cache plastique sur le panneau solaire.

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2017-commandes supérieures à C17-058000

1)Retirer le cache plastique à gauche du panneau solaire.



2)Débrancher le connecteur de la batterie (avec un fusible) : fils noir et rouge.

3)Brancher le chargeur Booster + sur le connecteur de la batterie
Le voyant du chargeur Booster + s'allume en rouge fixe lorsque la batterie se charge.
4)Le voyant passe au vert fixe lorsque la charge est terminée.
Déconnecter alors le chargeur Booster + de la carte électronique puis du secteur.
5) Rebrancher le connecteur de la batterie.
6) Remettre le cache plastique sur le panneau solaire.

AVANT SEPTEMBRE 2017-commandes inférieures à C17-057800

1) Retirer le cache plastique à gauche du panneau solaire.

2) Débrancher le connecteur du haut de la batterie : fils noir et rouge.

3) Brancher le chargeur Booster + sur le connecteur de la batterie.
Le voyant du chargeur Booster + s'allume en rouge fixe lorsque la batterie se charge.
Déconnecter alors le chargeur Booster + de la carte électronique puis du secteur.
4) Rebrancher le connecteur de la batterie.
5) Remettre le cache plastique sur le panneau solaire.

Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage

En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30

https://www.profalux-pro.com/documentations/?wpfb_s=livret