

Notice chargeur Booster + Volets Solaires

A PARTIR DE MAI 2019—commandes supérieures à C19-058000.....	1
A PARTIR DE SEPTEMBRE 2017—commandes supérieures à C17-058000.....	2
AVANT SEPTEMBRE 2017—commandes inférieures à C17-057800	2

⚠ Si le rechargement du produit vous expose à un risque de chute, veuillez à prendre les précautions nécessaires afin d'être assuré lors de l'opération



A PARTIR DE MAI 2019—commandes supérieures à C19-058000

- 1) Retirer le cache plastique à droite du panneau solaire.



- 2) Débrancher le connecteur de la batterie :
fils noir et rouge



Batterie :
fils noir et rouge

- 3) Brancher le chargeur Booster + sur le connecteur de la batterie.

Le voyant du chargeur s'allume en rouge fixe lorsque la batterie se charge

Pour information :

- 4) Temps de charge minimum pour assurer quelques allers/retours environ 20 minutes
- 5) Temps de charge complet environ 1h40 (⚠ Ne jamais dépasser 2h de charge)
- 6) Si le voyant s'allume en alternance rouge et vert ⚠ → la batterie est défectueuse, il faut la remplacer.
- 7) Le voyant passe au vert fixe lorsque la charge est terminée.
Déconnecter alors le chargeur Booster + de la carte électronique puis du secteur.
- 8) Rebrancher le connecteur de la batterie.
- 9) Remettre le cache plastique sur le panneau solaire.



A PARTIR DE SEPTEMBRE 2017-commandes supérieures à C17-058000

- 1) Retirer le cache plastique à gauche du panneau solaire.
 - 2) Débrancher le connecteur (avec un fusible) : fils noir et rouge de la batterie rouge.
 - 3) Brancher le chargeur Booster + sur le connecteur de la batterie rouge fixe lorsque le voyant du chargeur Booster + s'allume en la batterie se charge.
- Pour information :
- Temps de charge minimum pour assurer quelques allers/retours environ 20 minutes
 - Temps de charge complet environ 1h40 (⚠ Ne jamais dépasser 2h de charge)
- Si le voyant s'allume en alternance rouge et vert ⚠ → la batterie est défectueuse, il faut la remplacer.
- 4) Le voyant passe au vert fixe lorsque la charge est terminée. Déconnecter alors le chargeur Booster + de la carte électronique puis du secteur.
 - 5) Rebrancher le connecteur de la batterie.
 - 6) Remettre le cache plastique sur le panneau solaire.



AVANT SEPTEMBRE 2017-commandes inférieures à C17-057800



- 1) Retirer le cache plastique à gauche du panneau solaire.
- 2) Débrancher le connecteur du haut de la batterie : fils noir et rouge.
- 3) Brancher le chargeur Booster + sur le connecteur de la batterie. Le voyant du chargeur Booster + s'allume en rouge fixe lorsque la batterie se charge.



- Pour information :
- Temps de charge minimum pour assurer quelques allers/retours environ 20 minutes
 - Temps de charge complet environ 1h40 (⚠ Ne jamais dépasser 2h de charge)
- Si le voyant s'allume en alternance rouge et vert ⚠ → la batterie est défectueuse, il faut la remplacer.
- 4) Le voyant passe au vert fixe lorsque la charge est terminée. Déconnecter alors le chargeur Booster + de la carte électronique puis du secteur.
 - 5) Rebrancher le connecteur de la batterie.
 - 6) Remettre le cache plastique sur le panneau solaire.

https://www.profalux-pro.com/documentations/?wpfb_s=livret

Vous rencontrez un problème ?
Consultez **PROFA'DÉP** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30