


Notice de remplacement moteur Store Vertical Stylbio Zip

- 1) Sur la tôle avant, dévisser les 2 vis.
Positionner vos mains sur la partie basse de la tôle, faire un mouvement circulaire vers le bas pour déclipper et la sortir.

- 2) A l'aide d'un tournevis, déclipper les ergots sur les tiroirs pour pouvoir sortir l'axe.

- 3) Côté moteur, dévisser les 2 vis sur le tiroir.
Enlever le tiroir pour avoir accès à la tête du moteur.

- 4) Sur la tête moteur, enlever la goupille fendue.



- 5) Déclipper l'adaptation et sortir le moteur.

- 6) Mettre le nouveau moteur dans l'axe.

- 7) Remettre l'adaptation du moteur.

- 8) Refixer le tiroir avec les 2 vis.

- 9) Repositionner l'axe et les tiroirs dans le caisson en prenant soin de mettre les ergots vers le haut.
Reclipper grâce aux ergots.

- 10) Refixer la face avant en l'insérant vers le haut puis la clipper en partie basse.
Remettre les 2 vis.

- 11) Régler les fins de courses : aller sur PROFA DEP Mon Store ne s'arrête pas au bon endroit.



Vous rencontrez un problème ?
Consultez PROFA'DÉP :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30