

Déclaration de Performances Brise Soleil Orientable

Numéro : DDP-BSO-230401

Je soussigné, Alexandre MARTINEZ, Directeur Général Délégué de la société Profalux, déclare que les Brise Soleil Orientables:

- Visio BSO
- BSO Référence

pour usage extérieur dans les bâtiments et autres ouvrages de construction, sont conformes à l'annexe ZA de la norme NF EN 13659 : Août 2015 - Fermetures pour baies équipées de fenêtres - Exigences de performance y compris la sécurité.

Le système d'attestation de conformité est le système 4.

❖ Classes de résistance au vent

- Visio BSO

PX90Z – lame en Aluminium profilé Surface maxi 7.5 m ²		Largeur dos de coulisses (mm)	
		1500	3200
Hauteur Hors tout (mm)	1500	Classe 5	Classe 3
	2350	Classe 3	Classe 3

- BSO Référence

PX90Z – lame en Aluminium profilé Surface maxi 15 m ²		Largeur dos de coulisses (mm)				
		2000	3000	3200	4000	5300
Hauteur Hors tout (mm)	1500	Classe 5	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 2
	2450	Classe 5	Classe 3	Classe 3	Classe 2	Classe 2
	3950	Classe 3	Classe 3	Classe 3	X	X

PX70Z – lame en Aluminium profilé Surface maxi 12 m ²		Largeurs dos de coulisses (mm)				
		2000	3000	3200	4000	5000
Hauteur Hors tout (mm)	1500	Classe 5	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 2
	2450	Classe 5	Classe 3	Classe 3	Classe 2	Classe 2
	3950	Classe 3	Classe 2	X	X	X

❖ **Résistance thermique (m².K/W)** Delta R = 0.08

❖ Facteur solaire

- **Tabliers de coloris blanc, gris clair** G_{tot} = 0.05
- **Tabliers de coloris marron, noir** G_{tot} = 0.10

BSO en position déployée, lames fermées

Le 5 Avril 2023,
 Alexandre MARTINEZ, Directeur Général Délégué



www.profalux.com

BOITE POSTALE N°93 – THYEZ – 74311 CLUSES CEDEX – Tél. 04.50.98.42.27 – Fax 04.50.98.64.50

Profalux Industrie

S.A.S. au Capital de 2 302 816 Euros – 410 141 170 R.C.S. Annecy – APE 2512Z – C.E.E FR 56 410 141 170
 377, rue des Cyprès – 74300 THYEZ