Presto Moustiquaire

pour coffre tunnel











- 2 produits en 1
 - Encombrement réduit : l'enroulement ne dépasse pas la joue
 - Coulisse esthétique et design
 - Tablier monté sur l'axe en usine
 - Moustiquaire manœuvrée par tirage direct
 - Pose en enroulement extérieur uniquement









CAS DE POSE

Pose dans COFFRE TUNNEL Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

Caractéristiques techniques

■Lames (coloris, voir sur la dernière page)



Sections des joues

HSL* jusqu'à	PX39
650	
750	
850	123
950	
1050	
1150	
1250	132
1350	

Manœuvres

	Radio (moteur Profalux Zigbee uniquement)
×	Manœuvre de secours
×	Filaire
×	Tirage direct
×	Tringle oscillante

La moustiquaire se manœuvre uniquement par tirage direct.

🚺 À la prise de cote, si la cote E est supérieure à 50 mm, rajouter la différence à HSL.

Section des joues H x P 123 x 161 132 x 170

Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)					
LDC* mini	530					
H* mini	400					

Moustiquaire


LDC* maxi = 1749 mm HSL* maxi = 1350 mm

① Décalage de 20 mm par rapport à la menuiserie pour faciliter le déverrouillage de la barre de charge de la moustiquaire

■ Presto Moustiquaire dans Coffralux

HSL* jusqu'à	PX39						
650							
750							
850							
950	20 20						
1050	28 ou 30						
1150							
1 2 5 0							
1350							

Coulisse



■ Limites d'utilisation lame Alu et Presto Moustiquaire

H = Hauteur Sous Linteau / L = largeur Dos de Coulis

	H = Hau	H = Hauteur Sous Linteau / L = largeur Dos de Coulisses									
H\L jusqu'à	749	849	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649	1749
799											
899											
999											
1099											
1199									PX39		
1299									L'.	100	
1350											